

<b>Hauteur du vide [hl]</b>	<b>Hauteur du linteau [hs] AV-950</b>	<b>Hauteur du linteau [hs] AV-970</b>
1501 à 1750 mm	205 mm	245 mm
1751 à 2000 mm	220 mm	260 mm
2001 à 2250 mm	235 mm	275 mm
2251 à 2500 mm	250 mm	290 mm
2501 à 2750 mm	265 mm	305 mm
2751 à 3000 mm	280 mm	320 mm
avec lambrequin	+ 20 mm	+ 20 mm
minimal	400 mm	400 mm
maximal	3000 mm	3000 mm
<b>Largeur de l'installation [bk]</b>		
min. actionnement à moteur	600 mm	600 mm
maximal	1600 mm	3200 mm
<b>Surface [bk x hl]</b>		
<b>Stores individuels</b>		
max. actionnement à moteur	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
<b>Installation accouplée</b>		
max. actionnement à moteur	18 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
min. distance de couplage	80 mm	80 mm
max. stores accouplés	3 pièces	3 pièces
<b>Profondeur de niche [tn]</b>		
minimal	130 mm	130 mm
<b>Catégories de résistance au vent</b>		
bk < 1500 mm	catégorie 6 < 92 km/h	catégorie 6 < 92 km/h
bk < 2000 mm	catégorie 6 < 92 km/h	catégorie 6 < 92 km/h
bk < 2500 mm		catégorie 5 < 76 km/h
bk < 3000 mm		catégorie 4 < 60 km/h
bk < 3500 mm		catégorie 4 < 60 km/h